

SOLID FLOORS PRIMER

Gebruiksklare grondering

Producteigenschappen:

- Dispersiehoudende grondering
- Gebruiksklaar
- Sneldrogend
- Regelt het zuiggedrag van zuigende ondergronden
- Beschermst latere egalisatiemiddelen of dunbedmortel tegen te snelle waterverwijdering

Voordelen:

- Systeemcomponent voor hechtlaagafdichting
- Snelle bouwvoortgang
- Bindt effectief fijnstof
- Gekleurd voor betere werkcontrole

Toepassingsgebieden:

- Voor de grondering van zwak en sterk absorberende ondergronden
- Op beton, pleisterondergronden, cementdekvloer, calciumsulfaatdekvloer, gipsplaten en metselwerk
- Voor binnen en buiten

Beschikbare testcertificaten:

- Frans certificaat VOC
- Belgisch certificaat VOC
- EMICODE-licentie

Technische gegevens:

Productcomponenten:	gebruiksklaar
Materiaalbasis:	Acrylaatdispersie
Consistentie:	vloeibaar
Dichtheid (soortelijk gewicht):	ca. 1 g/cm ³
Classificatie van het materiaalgedrag bij brand conform DIN-EN 13501-1:	E
Ondergrond-temperatuur:	van 5 °C tot 30 °C
Begaanbaar na:	ca. 60-90 minuten
Verbruik:	ca. 200 g/m ²
Verwerkings-temperatuur:	van 5 °C tot 30 °C

Verwerkingstechniek (hulpmiddelen/gereedschap):

- Borstel
- Schuimrol met fijne poriën
- Kwast
- S spuitapparaat
- Kleurroller

Geschikte ondergrond:

- Cementdekvloer (CT)
- Calciumsulfaat-dekvloer (CA, CAF)
- Magnesium-dekvloer (MA)
- Beton
- Droogbouw-dekvloer
- Holle vloeren
- Vloeregalisatiemassa's
- Tegeldraagelementen
- Gipsplaten
- Gipsvezelplaten
- Cement- en vezelcementplaten
- Cementhoudende pleisterwerk, gipspleister, kalk-cementpleister, lichtgewichtpleister

Het substraat voorbereiden:

Vereiste voor de ondergrond

1. draagkrachtig
2. droog
3. reinigen
4. vrij van scheuren
5. vrij van hechtingsverminderende stoffen

Oppervlak voorbereiden

1. Gietdekvloeren moeten geschuurd en gestofzuigd worden.
2. Borstel, schuur, frees of kogelstraal onstabiele of hechtingsverminderende lagen weg.

Toepassing:

Verwerking

1. SOLID FLOORS PRIMER met geschikt gereedschap aanbrengen.
2. Hierbij moet overzadiging of plasvorming worden vermeden.
3. SOLID FLOORS PRIMER moet volledig droog zijn voordat er verder gewerkt kan worden op gegronde oppervlakken.

Reiniging van het gereedschap

1. Gereedschap onmiddellijk na gebruik afspoelen met water.

SOLID FLOORS PRIMER

Opslagomstandigheden:

Vorstvrij, koel en droog bewaren. Bij min. 5 - 40 °C voor 15 maanden in de oorspronkelijke verpakking. Aangebroken verpakking direct opmaken.

Afvalverwijdering:

Productresten kunnen worden afgevoerd volgens Eural-code 08 01 20.

Emissiegedrag/certificeringssystemen voor gebouwen:

- Zeer emissiearm conform GEV-EMICODE (Duitse emissieclassificatie voor bouwproducten), wat in de regel tot positieve beoordelingen in het kader van gebouwcertificeringssystemen conform BREEAM leidt. Compatibel met internationale systemen als DGNB, LEED en HQE.
- Geschikt voor gebruik binnenshuis volgens de Franse VOC-regelgeving en het Belgische Koninklijk Besluit C-2014/24239.

Aanwijzingen:

- De grondering moet droog zijn voordat de volgende laag wordt aangebracht.
- Niet te behandelen oppervlakken beschermen tegen de effecten van SOLID FLOORS PRIMER.
- Spatten direct met water afspoelen.